



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Montreal Fator 68

Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 1 de 8

1. Identificação do Produto e da Empresa

Nome do Produto: Montreal Fator 68

Código Interno de Identificação do produto: Montreal Fator 68 ISO VG 68

Uso Previsto: Óleo Lubrificante para refrigeração

Nome da Empresa: ÓLEO MONTREAL CANADENSE LTDA

Endereço: Rua Brooklin, 192, Chácaras Marco- Cep 06419-080, Barueri- SP

Telefone para contato: (11) 2042-6904

Telefone para Emergências: 0800-707-7022 / 0800-17-2020

E-mail: laboratorio@oleomontreal.com.br

2. Identificação de Perigos

Classificação de perigo do produto:
Não classificado como perigoso no sistema de classificação utilizado.

Sistema de classificação utilizado:
Norma ABNT-NBR 14725-2
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Elementos apropriados da rotulagem: Não aplicável.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:
O produto não possui outros perigos.

3. Composição e Informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: mistura

Ingredientes ou componentes que contribuem para o perigo

Nome químico	Nº CAS	Concentração (%)
Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio	64742-52-5	10,0 – 29,9
Destilados (petróleo), naftênicos leves tratados com hidrogênio	4742-53-6	30,0 – 90,0

4. Medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a vítima para local ventilado. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lavar a pele com quantidade de água suficiente de água para remoção do produto. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Montreal Fator 68

Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 2 de 8

Contato com os olhos: Lavar com água corrente por vários minutos. Se ocorrer irritação ocular, contate imediatamente um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Não provocar vômito. Em caso de indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Pode provocar reações alérgicas na pele.

Notas para o médico: Tratamento sintomático.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Extintores de CO₂, pó químico, espuma e água sob neblina.

Meios de extinção inadequados: Jato de água.

Perigos específicos da mistura: Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar máscara facial com filtro contra gases além dos EPIs básicos necessários.

6. Medidas de controle de derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Equipamento de proteção individual adequado. Não fumar.

Para o pessoal do serviço de emergência: Equipamento de proteção individual adequado

Precauções ao meio ambiente: Evite contaminação de rios, lagos e mananciais de água, não deixando o material escoar para cursos d'água, canalizações e galerias.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Absorver com terra ou outro material absorvente

Isolamento da área: Isolar e sinalizar o local

Métodos e materiais para a limpeza: Não disponível

Montreal Fator 68Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 3 de 8

7. Manuseio e armazenamento**Precauções para manuseio seguro:****Prevenção da exposição do trabalhador:** Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Utilizar equipamento de proteção individual.**Prevenção de incêndio e explosão:** Manter o produto longe de fontes de ignição.**Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Utilizar equipamentos de proteção requeridos. Evitar o contato com a pele, mucosa e olhos.**Medidas de higiene:****Apropriadas:** Tirar imediatamente roupas contaminadas ou saturadas. Lavar as mãos antes das refeições e ao final da jornada de trabalho. Tomar ducha ou banho após a jornada de trabalho.**Inapropriadas:** Não disponível**Condições de armazenamento seguro:****Condições adequadas:** Manter a embalagem bem vedada, em lugar fresco e seco, prover boa ventilação no local.**Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.**Materiais para embalagem:****Recomendados:** Não disponível.**Inadequados:** Não armazene em recipientes abertos ou sem rótulo.**Outras informações:** Não disponível**8. Controle de exposição e proteção individual****Parâmetros de controle:****Limites de exposição ocupacional:**

Nome químico comum	TLV - TWA (ACGIH, 2014)
Destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio	5 mg/m ³
Destilados (petróleo), naftênicos leves tratados com hidrogênio	5 mg/m ³
Névoa de óleo, mineral	5 mg/m ³

Montreal Fator 68

Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 4 de 8

Indicadores biológicos:

Não disponível.

Outros limites e valores:

Não disponível.

Medidas de controle de engenharia:

Ventilação adequada no local de manuseio e trabalho.

Medidas de proteção pessoal:

Proteção dos olhos/face:

Se existe a possibilidade de contato, se recomenda o uso de óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele:

Em geral, dentro das condições normais de uso, nenhuma proteção se faz necessária para a pele. Contudo em qualquer anomalia no sistema, medidas de precaução devem ser tomadas a fim de se evitar contato com a pele de acordo com as boas práticas de higiene industrial, tais como o uso de macacão de proteção química.

Proteção respiratória:

Normalmente, nenhuma proteção se faz necessária sob condições normais de uso e com ventilação adequada. Porém, se os controles efetuados pela engenharia do local não mantiverem as concentrações dos contaminantes de ar a um nível que seja adequado para proteger a saúde do trabalhador, talvez seja apropriado o uso de uma máscara semifacial ou respirador aprovado. A seleção do respirador, a ser utilizado, e sua manutenção devem estar de acordo com as regulamentações requeridas pela empresa, se aplicado.

Proteção das mãos:

Dentro das condições normais de uso, nenhuma proteção das mãos se faz necessária. Todavia em qualquer anomalia no sistema, sugere-se seguir as boas práticas de higiene industrial, além da utilização de luvas de segurança, do tipo PVC, látex ou nitrílicas. O tipo adequado de luvas e sua durabilidade irão diferir dependendo do fabricante e condições de uso, portanto, entre em contato com o fabricante das mesmas para obter informações específicas sobre a escolha de luvas e durabilidade. Além disso, sempre inspecione e substitua luvas gastas ou danificadas.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.

Outras informações:

Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de trabalhar com o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e sapatos contaminados que não puderem ser limpos. Sempre pratique bons hábitos de higiene e limpeza.

9. Propriedades físico-químicas



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Montreal Fator 68

Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 5 de 8

Aspecto:	Amarelo Claro, Límpido
Estado físico:	Líquido;
Forma:	Líquido Límpido;
Cor:	Característico.
Odor:	Característico.
Limite de odor:	Não Disponível.
pH:	Não Disponível.
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	Não Disponível.
Ponto de ebulição inicial:	Não Disponível.
Faixa de temperatura de ebulição:	>250°C Ensaio: NBR 12014.
Ponto de Fulgor:	>200°C Ensaio: NBR 11341.
Taxa de evaporação:	Não Disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não Disponível.
Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:	Não Disponível.
Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:	Não Disponível.
Pressão de vapor:	<0,01 mm Hg (37,8°C).
Densidade de vapor:	Não Disponível.
Densidade:	0,906 g/cm ³ Ensaio: NBR 14065.

Montreal Fator 68Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 6 de 8

Solubilidade:	Solúvel em hidrocarbonetos. Insolúvel em água.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não Disponível.
Temperatura de autoignição:	Não Disponível.
Temperatura de decomposição:	Não Disponível.
Viscosidade:	61,2 cSt à 74,8 cSt (40°C) Ensaio: NBR 10441

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:	O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte.
Estabilidade química:	Estável nas condições normais de uso e estocagem.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Calor excessivo. Altas fontes de energia de ignição.
Materiais incompatíveis:	Agentes oxidantes fortes.
Produtos perigosos da decomposição:	Combustão pode produzir CO ₂ , CO e água.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:	Não classificado.
Corrosão/irritação da pele:	Não classificado.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não classificado.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não classificado.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não classificado.
Carcinogenicidade:	Não classificado.

Montreal Fator 68Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 7 de 8

Toxicidade à reprodução:

Não classificado.

**Toxicidade para órgãos-alvo
específicos – exposição única:**

Não classificado.

**Toxicidade para órgãos-alvo
específicos – exposição repetida:**

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução

Perigo por aspiração:

Não classificado.

Outras informações:

Não disponível

12. Informações ecológicas**Ecotoxicidade:**

Não classificado

Persistência e degradabilidade:

Não facilmente biodegradável em água. Adsorção no solo.

Potencial bioacumulativo:

Não disponível

Mobilidade no solo:

Não disponível

Outros efeitos adversos:

Não disponível

13. Considerações sobre destino final**Métodos recomendados para destinação final:****Produto:**

As recomendações para despejo são baseadas no tipo e no modo fornecido do material. O despejo deve estar de acordo com as leis e os regulamentos atuais aplicáveis, e com as características do material na hora do despejo. Atender a resolução CONAMA N° 362, de 23/06/2005 em seu artigo 3°, parágrafos 1 e 3 ou suas devidas atualizações.

Embalagem usada:

Não dispor ao meio ambiente. Os recipientes vazios podem reter resíduos e podem ser perigosos. NAO PRESSURIZE, CORTE, DERRETA, COLOQUE NO FOGO, PERFURE, MOA, NEM EXPONHA TAIS RECIPIENTES AO CALOR, A CHAMAS, A FAISCAS, A ELETRICIDADE ESTATICA, OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO. Não promova o reenvase ou limpeza do recipiente sem que o resíduo tenha sido totalmente retirado.

14. Informações sobre transporte

Montreal Fator 68

Data da última revisão:
24/06/2022

Revisão: 9

FISPQ n°: 14

Página 8 de 8

Terrestre:

Não é regulamentado para Transporte Terrestre de acordo com a regulamentação da ANTT vigente e suas atualizações (Agência Nacional de Transporte Terrestre).

Marítimo (IMDG):

Não é Regulamentado para Transporte Marinho de acordo com o código IMDG. Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

Aéreo (IATA):

Não é Regulamentado para Transporte Aéreo de Produtos Perigosos (DRG IATA); DAC – Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica.

Número ONU:

Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019.

Portaria n° 229 de 24 de Maio de 2011.

Norma ABNT NBR 14725 e suas atualizações.

Regulamento vigente de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos (ANTT)

Obs.: Podem existir regulamentações regionais específicas para o produto.

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Este documento foi elaborado baseado nos conhecimentos atuais do produto químico, fornecendo informações e recomendações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente para análise e considerações do usuário, sendo assim, sua responsabilidade verificar se as mesmas contemplam os objetivos desejados para o uso desejado.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. Se o comprador reenvasar o produto, será de responsabilidade do cliente assegurar-se que as características de segurança, saúde e demais informações, incluindo as da embalagem, serão mantidas.